Erdenwerk Mannheim

Bauschutt vs. Leichtbaustoff

Ähnliche Funktion, aber unterschiedliche Entsorgung

Besuchen Sie uns bei

Beim Renovieren eines Hauses etc. fallen verschieden Arten von Abfall an. Der gängigste ist Bauschutt. Im Volksmund ist Bauschutt jeder Abfall, der beim Bau oder Umbau eines Hauses anfällt. Doch das ist nicht so. Man unterscheidet anhand der Zusammensetzung des Abfalls die verschiedenen Abfallarten. Warum ist das notwendig? Bauschutt wird in Brecheranlagen zu Recycling gebrochen, welcher ein wertvolles Material für die Baubranche und Landschaftsgärtner darstellt. Gipsabfälle hingegen lösen sich bei Kontakt mit Wasser auf und dürfen daher nicht ins Recyclingmaterial gelangen. Gasbetonsteine wiederum werden im Brecher zu „Mehl“ zermahlen und verringern die Strukturstabilität von Recyclingmaterial.

Die meisten Verwechslungen gibt es zwischen Bauschutt und Leichtbaustoffen, da ihre Funktion in Häusern meist die gleiche ist. Allerdings sind Leichtbaustoffe nicht wiederverwertbar und dürfen daher nicht mit Bauschutt gemischt werden.

Abfallarten und die Erkennungsmerkmale:

171 Bauschutt, sortenrein – Bestandteile nicht größer als 60 cm Kantenlänge. Feinanteil unter 10 %, Hauptbestandteile sind Beton, Vollziegel (Dachziegel), Klinker (klassische Backsteine), Betonaufbruch, Mörtel und Putzanhaftungen, Natursteine, Fliesen etc.. In diese Kategorie fallen auch Feldsteine, Natursteinbrocken etc. die bei der Gestaltung eines Gartens anfallen.

172 Bauschutt mit Feinanteil ohne Verunreinigungen – Zusammensetzung wie beim sortenreinen Bauschutt mit mehr als 10 % Feinanteil.

173 Bauschutt, Übergröße – Zusammensetzung wie beim sortenreinen Bauschutt, jedoch mit einer Kantenlänge über 60 cm. Insbesondere Betonbrocken, Mauerwerk, Fertigteile mit oder ohne Armierung.

174 Bauschutt, stark verunreinigt – Bauschutt nicht sortenrein, mit Verunreinigungen wie Metall, Kunststoff, Papier (z. B. Tapetenanhaftungen), Kabel und altes Dachgartensubstrat. Es darf kein Dämmmaterial darin enthalten sein!

237 Leichtbaustoff – Abfall sortenrein aus Gips, Bims, Gasbeton (z. B. Ytong®) und ähnlichen Stoffen.

239 Gipskarton – Gipskartonplatten, Rigpis®-Platten sortenrein ohne Metallbestandteile und Kunststoffe.

Bauschutt, sortenrein

Leichtbaustoff

Vermischungen vermeiden

Für „private Häuslebauer“ ist es wichtig zu wissen, dass die Entsorgung günstiger wird, wenn Sie Abbruchabfälle schon bei der Entstehung sortieren und getrennt entsorgen. Bei einer vermischten Anlieferung sind wir gezwungen die teuerste Abfallart abzurechnen, vorausgesetzt, dass eine Verwertung noch möglich ist. Ist eine Verwertung nicht möglich, müssen wir die Annahme ablehnen.

Trotz einer Trennung können Sie zwei Abfallarten zusammen anliefern, wenn diese getrennt abgeladen werden können. Das kann leicht durch ein Zwischenwiegen möglich gemacht werden. Dabei werden zwei Wiegescheine mit unterschiedlichen Deklarationen erstellt.

Erdenwerk Mannheim

Kontakt:

Kirschgartshäuser Straße 2a
68307 Mannheim-Scharhof

Tel. 0621 / 78 87 66 5
Fax. 0621 / 77 18 96

www.erdenwerk-mannheim.de
info@erdenwerk-mannheim.de

Betriebszeiten:

Mo. – Fr. 6:30 – 17:00 Uhr (März – Okt.)
Mo. – Fr. 7:00 – 17:00 Uhr (Nov. – Feb.)
Sa. 8:00 – 13:00 Uhr (ganzjährig)

Besichtigen Sie auch unseren Schaugarten direkt am Erdenwerk:

Besuchen Sie uns bei

Sie benötigen fachmännische Unterstützung?

Dann wenden Sie sich gerne an Weiland Grünbau,
Stabhalterstraße 27, 68307 Mannheim, Tel. 0621 7777-10

weiland GRÜNBAU