

Infoblatt

Container für Bauschutt

Wahl des passenden Containers:

Für Bauschutt kann, aufgrund des hohen Gewichts dieser Abfallart, nur ein flacher Container gestellt werden.



Die Sortenreinheit bestimmt die Abfallart:

- Bauschutt, sortenrein - Bestandteile nicht größer als 60 cm Kantenlänge, Feinanteil < 10 %, Beton, Vollziegel, Klinker, Betonaufbruch, Mörtel und Putzanhaftungen, Natursteine und Fliesen. Wärmeverbundsysteme sind kein Bauschutt!
- Bauschutt mit Feinanteil - wie zuvor mit einem Feinanteil > 10 %.



Vorbereitung zur Abholung:

- 40 cm unter Oberkante müssen freibleiben
- Ladung von max. 13 to
- Türen müssen geschlossen sein
- Zufahrt muss frei sein
- Beachten Sie die sehr unterschiedlichen spezifischen Gewichte bei Bauschutt (Dachziegel sind wesentlich leichter als Stahlbeton)

Fehlwürfe (ggf. keine Annahme):

Sollte sich im Bauschutt artfremder Abfall befinden, wie z. B. Aushub, Grünschnitt, Kunststoffe und Kabelreste, Papier (Tapetenreste) etc., wird dieser entsprechend der Verunreinigung entweder nach der teureren Abfallart berechnet oder die Annahme des Containers muss verweigert werden, wenn eine Verwertung durch uns nicht mehr möglich ist.



Bei Fragen zur Befüllung und Handhabung Ihres Containers wenden Sie sich bitte direkt an uns (Tel. 0621 - 78 87 66 5) oder an Weiland Grünbau (Tel. 0621 - 77 77 10). Gerne beantworten wir Ihre Fragen und geben Ihnen die passenden Infos an die Hand.