

Infoblatt

Container für Leichtbaustoffe

Wahl des passenden Containers:

Für Leichtbaustoffe kann, aufgrund des Gewichts dieser Abfallart nur ein flacher Container gestellt werden.

Die Sortenreinheit bestimmt die Abfallart:

Leichtbaustoffe bestehen aus Gips, Bims, Gasbeton (z. B. Ytong®), Gipskartonplatten, Rigips®-Platten (ohne Metallanhaftungen und Kunststoffe).



Herstellung der Transportfähigkeit:

- 40 cm unter Oberkante müssen freibleiben
- Ladung von max. 13 to
- Türen müssen geschlossen sein
- Zufahrt muss frei sein

Fehlwürfe (ggf. keine Annahme):

Sollte sich im Leichtbaustoff artfremder Abfallarten befinden, z. B. Kunststoffe und Kabelreste, Papier (Tapetenreste), Bauschutt etc., muss die Annahme des Containers verweigert werden, falls eine Aussortierung nicht möglich ist. Ist eine Aussortierung des artfremden Abfalls möglich wird der Abfall nach der entsprechenden Abfallkategorie, z. B. Baumischabfall, berechnet.



Bei Fragen zur Befüllung und Handhabung Ihres Containers wenden Sie sich bitte direkt an uns (Tel. 0621 - 78 87 66 5) oder an Weiland Grünbau (Tel. 0621 - 77 77 10). Gerne beantworten wir Ihre Fragen und geben Ihnen die passenden Infos an die Hand.